

Опции

Входные зонды

* L9170-10 это в комплекте аксессуаров. * Требуется 9704 для подключения токоизмерительных датчика

TEST LEAD L9170-10



70 см (2,30 фута) Длина

Конверсия ADAPTER 9704



Приемный конец: Женский BNC; Выходной конец: Мужской банан штекер * Не совместит со старым Nicorders поколения памяти с входными клеммами банана

ЗАЖИМ НА ДАТЧИК 9132-50



• Использование для измерения уровня • 40 Гц до 1 кГц • 20 до 1000А переменного тока • ф 55 мм (2,17 дюйма) сердечника диам.

ЗАЖИМ НА ДАТЧИК 9010-50



• Использование для измерения уровня • 40 Гц до 1 кГц • 10 до 500 А переменного тока • ф 46 мм (1,81 дюйма) сердечника диам.

ЗАЖИМ НА ДАТЧИК 9018-50



• Отличные характеристики фазы • 40 Гц до 3 кГц • 10 до 500А AC • ф 46 мм (1,81 дюйма) сердечника диам.

параметры печати

ЗАПИСЬ PAPER 1196



Для принтера 9442, 112 мм (4,41 дюйма) × 25 м (82,03 футов), 10 рулонов / комплект

ПРИНТЕР 9442



Для печати числовых значений 112 мм (4,41 дюйма) шириной бумаги, не отмечено CE

AC ADAPTER 9443-02



Для принтера 9442, типа EC

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 9444



9-контактный - 9-контактный прямой, 1,5 м (4,92 фута) Длина

связь с ПК

GP-IB РАЗЪЕМ КАБЕЛЯ 9151-02



2 м (6,56 фута) Длина

RS-232C CABLE 9637



Для ПК, 9-контактный - 9-контактный, крест, 1,8 м (5,91 фута) Длина