

461920 Лазерный мини-фототахометр



Измерение частоты вращения (об/мин) вращающихся объектов и подсчет оборотов подвижных объектов.

CE

Бесконтактное измерение количества оборотов в минуту и подсчет до 99 999 оборотов

- Бесконтактное измерение показаний количества оборотов вращающихся объектов в минуту путем направления встроенного лазера на отражающую ленту, закрепленную на исследуемом объекте
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой (отображение 5 цифр)
- Прочный корпус двойной формовки с кнопкой оперативной памяти для сохранения последних/максимальных/минимальных показаний
- Гарантия - 2 года
- В комплекте: батарея 9 В и отражающая лента

СПЕЦИФИКАЦИИ

Диапазон измерений (об/мин)	2...99,999 об/мин
Диапазон счетчика	1...99 999 оборотов
Расстояние до точки измерения	500 мм
Базовая погрешность	±0,05 %
Разрешение	0,1 об/мин, 1 единица
Размеры/масса	160x60x42 мм/151 г

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

461920 N	Лазерный мини-фототахометр
461937	Запасная отражающая лента (10 шт. по 58 см)

RPM33 Комбинированный миниатюрный контактный/лазерный фототахометр



NEW

CE

Быстрые измерения частоты оборотов, скорости перемещения и длины поверхности с помощью одного прибора. Контактное колесо для измерений непосредственно на оборудовании или лазерный режим для безопасных бесконтактных измерений на расстоянии до 0,5 м.


- Большой ЖК-дисплей на 5 цифр с подсветкой
- Микропроцессор на основе кварцевого генератора для поддержания высокой точности
- Сохранение и воспроизведение в памяти 10 наборов данных с 4 параметрами (измерение, макс., мин. и средние значения)
- Широкий диапазон измерений частоты оборотов (контактный и бесконтактный способ) и линейной скорости перемещения/длины поверхности (контактный способ)
- Применение лазера для увеличения рабочего расстояния до 500 м
- В комплекте: контактное колесо для измерения частоты оборотов или линейной скорости перемещения/длины поверхности, батарея 9 В, отражающая лента и мягкий футляр; гарантия - 2 года

СПЕЦИФИКАЦИИ

Диапазон (об/мин)	2...99 999 об/мин	2...20 000 об/мин
Скорость поверхности	-	0...78 720 дюймов/мин
-	0...6560 футов/мин	0...6560 футов/мин
-	0...2186 ярдов/мин	0...2186 ярдов/мин
-	0...2000 м/мин	0...2000 м/мин
Длина	-	3,9...39370 дюймов
-	0,3...3280 футов	0,3...3280 футов
-	0,1...1093 ярдов	0,1...1093 ярдов
-	0,1...1000 м	0,1...1000 м
Частота (Гц)	-	333 Гц
Точность	0,05 % показ. прибора +1 цифра	0,05 % показ. прибора +1 цифра
Дискретизация	0,5 с > 120 об/мин	
Разрешение	0,1 об/мин (< 10,000 об/мин); 1 об/мин (> 10,000 об/мин)	
Размеры/масса	160x60x42 мм/151 г	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

RPM33 N	Комбинированный контактный/лазерный фототахометр
461937	Запасная отражающая лента (10 шт. по 58 см)



Контактные измерения частоты оборотов



Бесконтактные измерения частоты оборотов с помощью лазера