



461895

Комбинированный контактный тахометр/ фототахометр

Сочетает возможности контактных и бесконтактных измерений для широкого использования

- Цифры на дисплее изменяют направление в зависимости от контактного или фотометрического метода
- Применение светового луча с диапазоном идеального измерения на расстоянии до 150 мм от цели
- Функция удержания последних показаний в течение 5 минут при нажатии кнопки Memory/readings и функция воспроизведения максимальных и минимальных показаний
- В комплекте: ролики для измерения линейной поверхностной скорости или количества оборотов в минуту, 4 батареи AA 1,5 В, отражающая пленка (0,6 м) и футляр.



461995

Комбинированный контактный/лазерный фототахометр

Сочетает возможности контактных и бесконтактных измерений для широкого использования

- Цифры на дисплее изменяют направление в зависимости от контактного или фотометрического метода
- Применение лазера для увеличения рабочего расстояния до 2 м
- Функция удержания последних показаний в течение 5 минут при нажатии кнопки Memory/readings и функция воспроизведения максимальных и минимальных показаний
- В комплекте: ролики для измерения линейной поверхностной скорости или количества оборотов в минуту, 4 батареи AA 1,5 В, отражающая пленка (0,6 м) и футляр.



RPM10

Комбинированный тахометр + ИК термометр

Фото/контактный тахометр включает бесконтактный инфракрасный термометр для измерения температуры поверхности

- Встроенный инфракрасный термометр с лазером служит для измерения температуры поверхности моторов и вращающихся деталей
- Фиксированный коэффициент излучения 0,95, отношение расстояния к площади измерения 6:1
- Бесконтактный фототахометр использует лазер для увеличения рабочего расстояния до 2 м
- Контактный тахометр используется для измерения количества оборотов в минуту и скорости перемещения поверхности
- Функция воспроизведения максимальных, минимальных и последних значений
- Цифры на дисплее изменяют направление в зависимости от способа измерения
- В комплекте: наконечники/колесо, 4 батареи AA 1,5 В, отражающая пленка (0,6 м) и футляр для переноски

461895 N

Фототахометр: 5...99,999/
контактный тахометр: : 0,5...19,999
0,2...6560
0,05...1999,9
±0,05 % от показ.прибора
0,1 об/мин
-
Да
216x66x38 мм
300 г
2 года

461995 N

Фототахометр: 10...99,999/
контактный тахометр: 0,5...19,999
0,2...6560
0,05...1999,9
±0,05 % от показ.прибора
0,1 об/мин
Да
-
Да
216x66x38 мм
300 г
2 года

RPM10 N

Фототахометр: 10...99,999/
контактный тахометр: 0,5...20,000
0,2...6560
0,05...1999,9
±0,05 % от показ.прибора
0,1 об/мин
Да
-20...315 °C
Да
216x66x38 мм
300 г
2 года