

В7-73 / 2. Вольтметр универсальный.

- Цвет свечения цифр и символов: красный, желтый, зеленый.
- Хранение до **200** результатов измерений во внутреннем ОЗУ.
- **10** сервисных программ математической обработки результатов измерений.
- Автоматический выбор диапазонов измерений.
- Измерение частоты до **1** МГц.
- **5,5 (4,5)** разрядный.
- ЖКИ с подсветкой, позволяющий считывать информацию в условиях низкой освещенности.
- Автокалибровка.



Цифровой универсальный вольтметр В7-73/2 - прибор среднего класса точности с расширенными функциональными возможностями.

Наличие интерфейса **IEEE-488** и **RS-232C** позволяет использовать вольтметр В7-73/2 в составе автоматизированных информационно-измерительных систем. Варианты исполнения: В7-73/2 - для использования в системах с интерфейсом **RS-232 C**.

Основные технические характеристики прибора В7-73 / 2:

Базовая погрешность измерения напряжения постоянного тока: **0,01%**.

Диапазоны измерений:

постоянного напряжения: 10^{-5} - **1000 В**, погрешность **0,01 %**;

переменного напряжения: 10^{-3} - **700 В**, погрешность **0,03%**;

постоянного тока: 10^{-4} - **2 А**, погрешность **0,06%**;

переменного тока: 10^{-2} - **2 А**, погрешность **0,5%**.

F $20 \cdot 10^6$ Гц.

Диапазон частот: **$20 \cdot 10^5$** Гц.

Потребляемая мощность: **10 В*А**.

Заменяет: В7-39, В7-54

Масса:

3 кг.

Габариты:

310x268x100 мм.