

Опции

Измерительные провода А

Варианты L9207-10

МАЛЫЙ ALLIGATOR CLIP SET L4934



Придает кончик L4932, L9207-10 / DT4911, L9206, CAT III 300V, CAT II 600V

CONTACT PIN SET L4933



Придает кончик теста Lead L9207-10 / DT4911, L9206, 60V DC / 30V AC

TEST LEAD L9207-10



90 см (2,95 фута) Длина

Измерительные провода В

Опции для L4930, Test Pin Set L4932 требуется при использовании малого Аллигатор клип Set L4934.

GRABBER CLIP 9243



Придает кончик банана штекер кабеля, красный / черный: 1 каждая, 196 мм (7,72 дюйма) длина, CAT III 1000 V

УДЛИНИТЕЛЬ SET L4931



Расширяет длину кабеля с вилкой банана, 1,5 м (4,92 фута) Длина

МАЛЫЙ ALLIGATOR CLIP SET L4934



Придает кончик L4932, L9207-10 / DT4911, L9206, CAT III 300V, CAT II 600V

BUS BAR CLIP SET L4936



Придает кончик банана штекер кабеля, CAT III 600V

TEST PIN SET L4932



Придает кончик банана штекер кабеля, CAT IV 600V, CAT III 1000V

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ L4930



1,2 м (3,94 фута) Длина

ALLIGATOR CLIP SET L4935



Придает кончик банана штекер кабеля, CAT IV 600V, CAT III 1000V

измерение температуры

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ Z2001



1,75 м (5,74 фута) Длина

параметры печати

ЗАПИСЬ PAPER 1196



Для принтера 9442, 112 мм (4,41 дюйма) × 25 м (82,03 футов), 10 рулонов / комплект

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 9444



9-контактный - 9-контактный прямой, 1,5 м (4,92 фута) Длина

ПРИНТЕР 9442



Для печати числовых значений 112 мм (4,41 дюйма) шириной бумаги, не отмечено CE

AC ADAPTER 9443-02



Для принтера 9442, типа EC

[связь с ПК](#)

RS-232C CABLE 9637



Для ПК, 9-контактный - 9-контактный, крест, 1,8 м (5,91 фута) Длина

GP-IB РАЗЪЕМ КАБЕЛЯ 9151-02



2 м (6,56 фута) Длина

LAN CABLE 9642



Прямой кабель Ethernet, поставляемый с прямым, чтобы пересечь переходник, 5 м (16,41 футов) Длина

Кабель USB (AB) L1002



1m